

Klimatherm 008

Produkt:

Leichtlochziegel mit Stoßfugenverzahnung

Anwendungsbereich:

Tragende und nichttragende, geschützte Innen- und Außenwände.
Schalltechnisch nicht geeignet für den mehrgeschossigen Wohnungsbau.

Verarbeitung:

LM 21



Norm / Zulassung	Mauerziegel nach DIN EN 771-1 / Zulassung DIBt Z-17.1-944	
Wanddicke (cm)	36,5	42,5
Lieferbare Formate:		
Artikelnummer	ZM 36 08	ZM 42 08
Abmessungen (mm)	247 / 365 / 238	247 / 425 / 238
Format nach DIN 105	12 DF	14 DF
DIN Bezeichnung	-	-
Technische Daten:		
Rohdichteklasse	0,60	0,60
Druckfestigkeitsklasse	6	6
Charakter. Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k (MN/m ²)	1,3	1,3
Rechenwert der Eigenlast DIN 1055-1:2002 (kN/m ³)	7,5	7,5
Wärmeleitfähigkeit λ_R (W/mK)	0,08	0,08
U-Wert verputzte Wand (W/m ² K) mit Gipsputz 10 mm	0,21	0,18
Feuerwiderstandsklasse ¹⁾	F 90-A ¹⁾	F 90-A ¹⁾
Weitere Daten:		
Palettierung (St./Pal.)	40	40
Palettierung (m ² /Pal.)	2,5	2,5
Ca. Ziegel Bedarf (St./m ²)	16	16
Ca. Ziegel Bedarf (St./m ³)	44	39
Arbeitszeitrichtwert ²⁾ (h/m ²)	0,5 - 0,9	0,5 - 1,0
Ausschreibungstexte		

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1, D-94374 Schwarzach
Fon: +49 9962 / 9406-0 Fax: +49 9962 / 9406-50
info@venus-tonwerk.de www.venus-tonwerk.de

¹⁾ Anwendungsgrenzen laut Zulassung DIBt Z-17.1-944

²⁾ Wert für volles bis gegliedertes Mauerwerk

* Artikel nicht immer verfügbar, bitte anfragen

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04.2020